

WEST LAKE
PERFORMANCE TYRES



LÍNEA COMERCIAL



RP18 **WEST LAKE** solo

Tamaño	Índice de Servicio	Estándar de Llanta	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Max. Carga (kg)	Max. Presion de Aire (kpa)	UTQG
155/65R13	73T	4.5J	157	532	365	300	500 A A
165/65R13	77T	5.0J	170	544	412	300	500 A A
165/70R13	79T	5.0B	170	562	437	300	500 A A
175/70R13	82T	5.0B	177	576	475	300	500 A A
185/70R13	86T	5.5J	189	590	530	300	500 A A
155/80R13	79T	4.5B	157	578	437	300	500 A A
165/80R13	83T	4.5B	165	594	487	300	500 A A
* 165/55R14	72V	5.0J	170	538	355	300	500 A A
185/60R14	82H	5.5J	189	578	475	300	500 A A
195/60R14	86H	6.0J	201	590	530	300	500 A A
155/65R14	75H	4.5J	157	558	387	300	500 A A
165/65R14	79H	5.0J	170	570	437	300	500 A A
175/65R14	82H	5.0J	177	584	475	300	500 A A
185/65R14	86H	5.5J	189	596	530	300	500 A A
165/70R14	81T	5.0J	170	588	462	300	500 A A
175/70R14	84T	5.0J	177	602	500	300	500 A A
185/70R14	88T	5.5J	189	616	560	300	500 A A
195/70R14	91T	6.0J	201	630	615	300	500 A A
205/70R14	95T	6.0J	209	644	690	300	500 A A
175/80R14	88T	5.0J	177	636	560	300	500 A A
185/80R14	91T	5.0J	184	652	615	300	500 A A
* 165/50R15	72V	5.0J	170	547	355	300	500 A A
195/50R15	82V	6.0J	201	577	475	300	500 A A
185/55R15	82V	6.0J	194	585	475	300	500 A A
195/55R15	85V	6.0J	201	595	515	300	500 A A
205/55R15	88V	6.5J	214	607	560	300	500 A A
185/60R15	84H	5.5J	189	603	500	300	500 A A
195/60R15	88H	6.0J	201	615	560	300	500 A A
205/60R15	91H	6.0J	209	627	615	300	500 A A
215/60R15	94H	6.5J	221	639	670	300	500 A A
185/65R15	88H	5.5J	189	621	560	300	500 A A
195/65R15	91H	6.0J	201	635	615	300	500 A A
205/65R15	94H	6.0J	209	647	670	300	500 A A
215/65R15	96H	6.5J	221	661	710	300	500 A A
205/70R15	96H	6.0J	209	669	710	300	500 A A
215/70R15	98H	6.5J	221	683	750	300	500 A A
205/50R16	87V	6.5J	214	612	545	300	500 A A
195/55R16	87V	6.0J	201	620	545	300	500 A A
205/55R16	91V	6.5J	214	632	615	300	500 A A
215/55R16	93V	7.0J	226	642	650	300	500 A A
225/55R16	95V	7.0J	233	654	690	300	500 A A
195/60R16	89H	6.0J	201	640	580	300	500 A A
205/60R16	92H	6.0J	209	652	630	300	500 A A
215/60R16	95H	6.5J	221	664	690	300	500 A A
225/60R16	98H	6.5J	228	676	750	300	500 A A
235/60R16	100H	7.0J	240	688	800	300	500 A A
205/65R16	95H	6.0J	209	672	690	300	500 A A
215/65R16	98H	6.5J	221	686	750	300	500 A A
225/65R16	100H	6.5J	228	698	800	300	500 A A
235/65R16	103H	7.0J	240	712	875	300	500 A A

M+S

TAMAÑO DE LLANTA	13 - 16
SERIES	50 - 80
CLASIFICACIÓN DE VELOCIDAD	T - V



Beneficios y Características

Llantas premium para vehículos comerciales de todo uso, que ofrece un rendimiento consistente en cualquier condición.

El refuerzo de la estructura garantiza un confort y una conducción suave.

El diseño de la banda garantiza una reducción significativa de las emisiones de ruido de las llantas.

Excelente desempeño en condiciones de seco y mojado.

* Disponible en Q1 2017

Hecho en Tailandia disponible