



CM986

Size	LR / PR	Service index	Tread Depth (mm)	Standard Rim	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure							
							Single				Dual			
							(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)	(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)
245/70R17.5	H/16	136/134M	15.0	7.50	789	248	2240	4940	850	123	2120	4675	850	123
245/70R17.5	J/18	143/141J	15.0	7.50	789	248	2725	6005	875	128	2575	5675	875	128
205/75R17.5	G/14	124/122M	14.0	6.00	753	205	1600	3525	750	109	1500	3305	750	109
215/75R17.5	H/16	135/133J	14.5	6.00	767	211	2180	4805	850	123	2060	4540	850	123
225/75R17.5	G/14	129/127M	14.5	6.75	783	226	1850	4080	725	105	1750	3860	725	105
235/75R17.5	G/14	132/130M	15.4	6.75	797	233	2000	4410	775	112	1900	4190	775	112
235/75R17.5	H/16	143/141J	15.4	6.75	797	233	2725	6005	875	128	2575	5675	875	128
225/70R19.5	F/12	125/123M	15.0	6.75	811	226	1650	3640	660	95	1550	3415	660	95
245/70R19.5	G/14	133/131M	15.4	7.50	839	248	2060	4540	760	110	1950	4300	760	110
245/70R19.5	H/16	136/134M	15.4	7.50	839	248	2240	4940	830	120	2120	4675	830	120
285/70R19.5	H/16	146/144K	16.0	8.25	895	283	3000	6610	850	123	2800	6175	850	123

Made in Thailand available

CARACTERÍSTICAS CLAVES



- Diseño de la banda de rodamiento del bloque de tracción, para una alta eficiencia de la rueda de transmisión.
- Las cuchillas agresivas ayudan a proporcionar una excelente tracción en carretera.
- El hombro abierto produce una potente tracción en carreteras secas y mojadas.

