

CR950

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO	
							SOLTERO (kg)	DUAL (kg)
7.50R16	G/14	122/118L	12.0	6.00G	805	215	1500	1320
8.25R16	H/16	128/124L	14.0	6.50H	855	235	1800	1600
7.50R20	G/14	130/128L	13.0	6.0	935	215	1900	1800
8.25R20	H/16	139/137K	14.0	6.5	974	236	2430	2300
8.5R17.5	F/12	121/120L	12.0	6.00	802	215	1450	1400
9.5R17.5	G/14	129/127L	13.0	6.75	842	240	1850	1750
9.5R17.5	H/16	143/141J	13.0	6.75	842	240	2725	2575
215/75R17.5	H/16	135/133J	13.0	6.00	767	211	2180	2060
8R22.5	G/14	130/128M	13.5	6.00	935	203	1900	1800
9R22.5	G/14	136/134M	14.0	6.75	974	229	2240	2120
10R22.5	H/16	144/142M	15.0	7.50	1019	254	2800	2650

CARACTERÍSTICAS CLAVES

- El dibujo de la banda proporciona prolongado desgaste uniforme y ofrece una excelente tracción mojada.
- Compuesto avanzado promueve una buena kilometraje y una vida más larga.

