

# CR960

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO	
							SOLTERO (kg)	DUAL (kg)
11R22.5	G/14	144/142L	14.2	8.25	1054	279	2800	2650
11R22.5	H/16	148/145M	14.2	8.25	1054	279	3150	2900
295/80R22.5	H/16	150/147M	15.0	9.00	1044	298	3350	3075
295/80R22.5	J/18	152/149M	15.0	9.00	1044	298	3550	3250
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	15.0	9.00	1076	312	3750	3450
315/80R22.5	L/20	157/154K	15.0	9.00	1076	312	4125	3750
11R24.5	G/14	146/143L	14.2	8.25	1104	279	3000	2725
11R24.5	H/16	149/146L	14.2	8.25	1104	279	3250	3000

## CARACTERÍSTICAS CLAVES

- La banda más ancha extiende una área de carga más larga, promueve largo desgaste uniforme en posición de dirección y remolque.
- La costilla con dibujo recto y simple mejora el desgaste y una eficaz evacuación de agua para excelente tracción y manejo mojado.
- Las ranuras transversales de la costilla a través del agua para un control de sólidos en carreteras mojadas.
- Diseño de desacoplamiento de la banda es adecuado para viaje de larga distancia.

