



MD777

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO		PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO	
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
12R22.5	J/18	152/149L	23.0	9.00	1096	300	3550	930	3250	930
13R22.5	J/18	156/151K	23.0	9.75	1136	320	4000	875	3450	875
295/80R22.5	J/18	152/149K	21.0	9.00	1050	298	3550	900	3250	900
315/80R22.5	J/18	154/151L(156/150K)	23.0	9.00	1082	312	3750	830	3450	830

CARACTERÍSTICAS CLAVES

- “Premium” neumático diseñado para posición de tracción y aplicable para superficie de la carretera
- rugosa.

La banda agresiva y direccional con bloques robustos proporciona extra tracción para condición en/fuera de la carretera.

Especial compuesto del caucho asegura más resistencia a cortes y desgarros.

