

WEST LAKE
PREMIUM TRUCK TYRES

SERVICIO UTILITARIO

SL305

Tamaño	LR/PR	Índice de Servicio	Estándar de Llanta	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Max. Carga (kg)	Max. Presión de Aire (kpa)	TT/TL
155R12C	C/6PR	83/81Q	4.5B	157	550	487/462	350	TL
155R12C	D/8PR	88/86Q	4.5B	157	550	560/520	450	TL
155R13C	D/8PR	90/88S	4.5B	157	578	600/560	450	TL
165R13C	D/8PR	94/92Q	4.5B	167	596	670/630	450	TL
175R13C	D/8PR	97/95Q	5.0B	177	610	730/690	450	TL
165/70R13C	C/6PR	88/86S	5.0B	170	562	560/530	375	TL
185R14C	D/8PR	102/100Q	5.5J	188	650	850/800	450	TL
195R14C	D/8PR	106/104Q	5.5J	198	666	950/900	450	TL
165/70R14C	C/6PR	89/87R	5.0J	170	588	580/545	375	TL
175/70R14C	C/6PR	95/93S	5.0J	177	602	690/650	375	TL



M+S

TAMAÑO DE LLANTA	12 - 14
SERIES	70
CLASIFICACIÓN DE VELOCIDAD	Q - S



Kilometraje



Eficiencia



Tracción en Mojado

Beneficios y Características

- Especialmente diseñada para mini-bus, vehículos utilitarios y camionetas livianas.
- Carcasa reforzada con cinturones de acero que garantiza una excelente durabilidad.
- Llanta especialmente diseñada para una larga vida útil.