WEST LAKE
PERFORMANCE TYRES

CAMIONETAS LIVIANAS / Dentro y fuera de carretera

SU327

Tamaño	LR/PR	Índice de Servicio	Estándar de Llanta	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Max. Carga (kg)	Max. Presion de Aire (kpa)	TT/TL
31X10.50R15LT	C/6PR	109Q	8.5J	268	781	1030	350	TL
LT215/75R15	C/6PR	100/97Q	6.0J	216	703	800/730	350	TL
LT225/75R15	C/6PR	102/99Q	6.0J	223	719	850/775	350	TL
LT235/75R15	C/6PR	104/101Q	6.5J	235	733	900/825	350	TL
LT235/70R16	D/8PR	110/107Q	7.0J	240	736	1060/975	450	TL
LT245/70R16	E/10PR	118/115Q	7.0J	248	750	1320/1215	550	TL
LT255/70R16	D/8PR	115/112Q	7.5J	260	764	1215/1120	450	TL
LT245/75R16	E/10PR	120/116Q	7.0J	248	780	1380/1260	550	TL
LT265/65R17	E/10PR	120/117R	8.0J	272	776	1400/1285	550	TL

M+S

TAMAÑO DE LLANTA	15 - 17
SERIES	65 - 75
CLASIFICACIÓN DE VELOCIDAD	Q - R

Beneficios y Características

- Amplia banda de rodamiento con ranuras multiescalonadas que aumenta la superficie de contacto con la superficie, garantizando una mejor tracción tanto dentro como fuera de carretera.
- Diseño de ranuras en zig-zag que ofrece un excelente drenaje garantizando una mayor tracción en carretera mojada.
- Diseño de bloques anchos que ayudan a mejorar la estabilidad y minimizan la emisión de ruido lo que la hace ser confortable dentro y fuera de carretera.
- Su estructura reforzada en las paredes laterales previene daños en los costados y ayuda a prevenir cortes y agresiones.
- Llanta diseñada para vehículos blindados o de trabajo pesado.